

Einbaukühlvitrine VEU 206

4 seitig verglaste Einbauvitrine. Die bedieneerseitigen Schiebescheiben bestehen aus 14 mm, die restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (seperat schaltbar). Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen. Sollte der Unterbau geschlossen sein, ist je eine Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung von min. 350 cm² vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschienenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Auschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen.



Artikel-Nr.: 102205
GTIN: 4059395013764

Produktvorteile:

- Maßangaben beziehen sich auf den Glasaufbau
- Ausschnittsmaß 600 x 560 mm
- Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten auszulegen
- Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpusse abnehmbar und bis max. 50 cm vom Gerät platzierbar, Ausschnittsmaß für Bedienelement B x H 100 mm x 120 mm
- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedieneerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	625 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	540 mm
Abmessungen innen:	
Breite	230 mm
Höhe	405 mm
Aufstellart	Einbau
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	6 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,35 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	1 Glasablage höhenverstellbar
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Selbstbedienungsklappen VES 209 / VEU 206

GTIN: 4059395006193

Artikel-Nr.: 27001

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de