

## Elektro-Glaskeramikherd 10kW offener Unterbau

Elektroherd mit Glaskeramikplatte, Monoblock auf offenem Unterbau. Platte aus Edelstahl AISI 304, Stärke 15/10, vorgerüstet für Kopfendverbindung. 4 unabhängige Kochzonen, jede mit 2,5 kW, gesteuert über Energieregler. Glaskeramikplatte, Stärke 6 mm, hermetisch an der Edelstahlplatte angebracht. Maximale Temperatur von 400°C in 3 Minuten. Maße der Platte cm. 75x70. Die beheizten Zonen sind durch Begrenzungslinien auf dem Glas gekennzeichnet und mit Signalleuchten für Restwärme ausgestattet. Signalleuchte prüft den korrekten Betrieb des Gerätes. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.

Artikel-Nr.: 10411415  
GTIN: 4059395096255



### Produktvorteile:

- 4 Heizzonen je 2,5 kW, ø 230 mm
- Edelstahlkorpus
- Mit der Kochmulde dichtversiegeltes Glaskeramikkochfeld, Stärke 6 mm
- Mit offenem Unterbau
- Max. Temperatur: +400 °C
- Steuerung per Drehregler
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Plattenmaß: 750 x 570 mm
- Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Umrisse auf dem Glas
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Herde
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Tiefe</b>	730 mm
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	10 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	71 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Gerätetyp</b>	Standgerät
<b>Bautiefe</b>	700
<b>Betriebsart</b>	Elektro
<b>Unterbau</b>	offen
<b>Herdbetriebsart</b>	Elektro
<b>Kochfelder</b>	4
<b>Kochzonen</b>	rund
<b>Anschlußwert Kochzone</b>	4x 2,5 kW

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm

GTIN: 4059395095869

Artikel-Nr.: 10409318

---

### Abschlußprofil rechts für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008715

Artikel-Nr.: 10409340

---

### Abschlußprofil links für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008722

Artikel-Nr.: 10409341

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)