

Elektro-Glaskeramikherd 16kW mit Elektro-Ofen

Elektro-Glaskeramikherd 16kW mit Elektro-Ofen 6kW

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.



Artikel-Nr.: 10411417
GTIN: 4059395096279



Produktvorteile:

- 4 Heizzonen je 2,5kW, ø230 mm
- Edelstahlkorpus
- Mit der Kochmulde dichtversiegeltes Glaskeramikkochfeld, Stärke 6 mm
- Max. Temperatur: +400 °C
- Steuerung per Drehregler
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Plattenmaß: 750 x 570 mm
- Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Umrisse auf dem Glas
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Elektro-Ofen, 6kw
- Mit Ober- und Unterhitze
- 4-Stufen Temperaturregelung
- Temperaturregelung: +50 °C bis +300 °C
- Backkammer GN 2/1 aus Edelstahl 575 x 650 x 300 mm
- Ofensohle schwarz emalliert
- Sicherheitsthermostat
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	16 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	99 kg
Serienzubehör	1 Rost verchromt
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	700
Betriebsart	Elektro
Unterbau	geschlossen
Herdbetriebsart	Elektro
Kochfelder	4

Anschlußwert Kochzone	4x 2,5 kW
Ofenbetriebsart	Elektro
Backofen	Ober- Unterhitze
Ofentemperatur	+50° C bis +300° C
Ofengröße	575x650x300 mm
Ofenkapazität	GN 2/1
Anschlußwert Backofen	6 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm

GTIN: 4059395095869

Artikel-Nr.: 10409318

Abschlußprofil rechts für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008715

Artikel-Nr.: 10409340

Abschlußprofil links für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008722

Artikel-Nr.: 10409341

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de