

Induktions-Kochfläche 2 Kochzonen offener Unterbau

Induktions-Kochfläche 2 Platten, 2x3,5kW, offener Unterbau

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.

Artikel-Nr.: 10411418
GTIN: 4059395096286



Produktvorteile:

- 2 Heizzonen je 3,5 kW, \varnothing 230 mm
- Edelstahlkorpus
- Mit offenem Unterbau
- Mit der Kochmulde dichtversiegeltes Glaskeramikkochfeld, Stärke 6 mm
- Mit automatischer Kochtopferkennung
- Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Umriss auf dem Glas
- 6-Stufen Temperaturregelung
- Kontrollleuchten für Gerätebetrieb
- Sicherheitssensor
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	400 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	7 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	60 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	700
Betriebsart	Elektro
Unterbau	offen
Herdbetriebsart	Elektro-Induktionsfeld
Kochfelder	2
Anschlußwert Kochzone	2x 3,5 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm

GTIN: 4059395095869

Artikel-Nr.: 10409318

Abschlußprofil rechts für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008715

Artikel-Nr.: 10409340

Abschlußprofil links für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008722

Artikel-Nr.: 10409341

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de