

## Elektro-Kochkessel 80 L indirekte Hitze 16,8 kW

Elektro-Kochkessel indirekte Hitze, 80lt, 16,8 kW

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.



Artikel-Nr.: 10418402  
GTIN: 4059395096620



### Produktvorteile:

- Edelstahlkorpus
- Doppelwandiger Kessel Ø 500 x H 425 mm
- Kesselboden aus Edelstahl AISI316L, Kesselwand aus AIS304
- Geeignet für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Mit autom. Kondensablassventil
- Fester Wassereinlasshahn auf der Oberplatte
- Abfluss über 1 1/2" Sicherheitshahn
- Federentlasteter Deckel mit 90°-Öffnung (nach links)
- Inkl. Sicherheits- und Druckausgleichsventil
- Trockengehschutz verhindert, dass bei leerer Kesselinnenwand das Gerät geheizt wird
- Warnleuchte bei Wassermangel
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

### Technische Daten:

Geräteart	Kochkessel
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anzahl Becken	1
Kapazität Liter	80 L
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	16,8 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	90 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	700
Betriebsart	Elektro
Unterbau	geschlossen

### Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Abschlußprofil rechts für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008715

Artikel-Nr.: 10409340

---

### Abschlußprofil links für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008722

Artikel-Nr.: 10409341

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)