

Elektro-Herd 4 Platten 16kW mit Elektro-Ofen 6kW

Elektro-Herd 4 Platten eckig, 22kW mit Elektro-Ofen 6kW

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.

Artikel-Nr.: 10511407
GTIN: 4059395097221



Produktvorteile:

- Mit Elektro-Ofen, 6 kW
- Backkammer: GN2/1
- Öfen im GN 2/1 Maß, Innenmaß: 57,5 x 70 x 30 cm, Temperaturbereich von +50 °C bis +300 °C
- Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- 4 quadratische Kochplatten je 4k W, 30 x 30 cm
- Edelstahlkorpus
- Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- Vorbereitet für Kopfverbindingssystem
- 7-stufige Temperaturregelung
- Betriebsanzeigenleuchte
- Sicherheitsthermostat mit automatischer Resetfunktion: automatische Leistungsreduzierung, wenn kein Kochgeschirr auf der Kochfläche steht
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm , optional auf Rollen
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 920mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	22 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	150 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	900
Betriebsart	Elektro
Unterbau	geschlossen
Herdbetriebsart	Elektro
Kochfelder	4
Kochzonen	eckig
Anschlußwert Kochzone	4x 4,0 kW
Ofenbetriebsart	Elektro
Backofen	Ober- Unterhitze
Ofentemperatur	+50° C bis +300° C
Ofengröße	575x700x300 mm

Ofenkapazität
Anschlußwert Backofen

GN 2/1
6 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Abschlussprofil rechts für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028379

Artikel-Nr.: 10509343

Abschlussprofil links für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028386

Artikel-Nr.: 10509344

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de