

Kochfläche Induktion 4 Platten 4x5 kW, offener Unterbau

Kochfläche Induktion, 4 Platten, 4x5 kW, offener Unterbau

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.



Artikel-Nr.: 10511421
GTIN: 4059395097276



Produktvorteile:

- 4 Heizzonen je 5 kW, ø28 cm
- Edelstahlkorpus
- Kontrollvorrichtung für jede Heizzone
- Mit offenem Unterbau
- Gerät aus Edelstahl AISI 304
- Mit 10-Stufen-Schalter
- Mit der Kochmulde dicht versiegelte Glaskeramikoberfläche, 6 mm dick
- Punktinduktion mit zentraler Topferkennung
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 920mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	20 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	105 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	900
Betriebsart	Elektro
Unterbau	offen
Herdbetriebsart	Elektro-Induktionsfeld
Kochfelder	4
Anschlußwert Kochzone	4x 5,0 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm

GTIN: 4059395095869

Artikel-Nr.: 10409318

Abschlussprofil rechts für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028379

Artikel-Nr.: 10509343

Abschlussprofil links für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028386

Artikel-Nr.: 10509344

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de