

# Elektro-Vaporgrill 10,83kW mit herausnehmbarer Wasser- und Fettauffangwanne

Elektro-Vaporgrill 10,83 kW, mit Wasserbecken & Ablasshahn.

Elektro-Grill Monoblock mit zwei Kochzonen. Platte aus Edelstahl AISI 304, Stärke 15/10, vorgerüstet für Kopfendverbindung. Garsystem durch direkten Kontakt mit den Widerständen. Spritzschutz-Aufkantung auf drei Seiten, Höhe 135 mm, aus Edelstahl Aisi 304. Die herausziehbare Wanne, die Fett und Wasser auffängt, befindet sich unter den Heizelementen. Das Wasser kühlt das Fett und durch die Verdunstung können die Speisen sanft gegart werden. Steuerung vorne auf dem festen angebrachten Frontpaneel. Aufheizvorgang durch gepanzerte Widerstände Incoloy, herausnehmbar für einen einfachen Reinigungsvorgang. Hitzezufuhr thermostatgesteuert. Wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchtet die Signalleuchte orange. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm. Schaber für Grillrost im Lieferumfang enthalten.

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.

Artikel-Nr.: 10512328  
GTIN: 4059395097306



## Produktvorteile:

- Edelstahlkorpus
- 2 Heizzonen
- Schonendes Garen durch Wasserverdunstung
- Garen durch direkten Kontakt mit den Heizwiderständen
- Herausnehmbare Fettauffang- und Wasserschale unter den Heizelementen
- Heizelemente durch Diffusor geschützt
- Bedienelemente frontseitig
- Beheizung durch gekapselte Widerstände aus Incoloy
- Temperaturregelung und Aktivierung der Heizfunktion über Thermostat
- Kontrollleuchten
- Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Grillplatten & Grills
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	10,83 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	110 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Gerätetyp</b>	Standgerät
<b>Bautiefe</b>	900
<b>Betriebsart</b>	Elektro
<b>Unterbau</b>	offen
<b>Grillflächengröße</b>	54,5 x 64 cm

Grillfläche	gerillt
Temperaturzonen	2
Heizelemente	kipubar

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Abschlussprofil rechts für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028379

Artikel-Nr.: 10509343

---

#### Abschlussprofil links für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028386

Artikel-Nr.: 10509344

---

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)