

Edelstahlkühlschrank KU 1427 Paprika

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit **Energieklasse B**. Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterialdreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. TouchScreen-Steuerung mit digitalem 2,8" großem Display und digitaler Temperaturanzeige.

Über die Steuerung ist die Temperatureinstellung leicht regelbar. Die Luftfeuchte im Kühlschrank ist einstellbar und abhängig von der Produktfeuchte (Türöffnungen und der Umgebungstemperatur). In der Steuerung befindet sich weiterhin ein Smart Freshness Control Assistent und ein HACCP Alarmmanagement. (Store Apple und Google Sushi Smart FreshnessControl unter „Sushi SFC“).

Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Für eine längere Haltbarkeit ist der Verdampfer serienmäßig beschichtet.

Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 48 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Türen mit Schloss und aufgesetzter Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberen Schleppscharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden.

Der Kühlschrank bietet eine hohe Servicefreundlichkeit durch seine klappbare Maschinenfachblende aus erhärtendem Glas. Türen mit servicefreundlichen Türmagnetsteckdichtung. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die höhenverstellbare CNS-Schraubfüße von 150 mm bis 175 mm ausgeglichen werden.

Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause friulinox.



Artikel-Nr.: 111102
GTIN: 4059395049848



Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Energieeffizienzklasse B
- Sockelbaufähig
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display 2,8"
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- Einstellbarkeit von Luftfeuchte im Gerät
- Steuerung mit "Smart Freshness Control Schnittstelle"
- Maschinenfachblende aus gehärtetem Schwarzglas
- Download der App Sushi SFC im Google oder Apple Store
- LED Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung bis zu 94 mm
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Kompressor mit Überhitzungsschutz
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- Serienmäßig 6 Roste rilsaniert GN 2/1

- Maximal können 48 Roste mit einem Abstand von 55 mm eingebracht werden
- Selbstschließende Türen mit Schloss
- Türen mit aufgesetzten Stangengriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag links/rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 175 mm


Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1400 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 2080 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,470 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 258 kg |
| Serienzubehör | 6 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| SWS | Ja |
| ZK Optional | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 94 mm |
| Kälteleistung | 452 W |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |


Energiedaten

| | |
|--|-------------------------------|
| Bruttoinhalt | 1320 l |
| Nutzinhalt | 1100 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 671 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 28,00 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| Herstellerkennung | BN20ST017335 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1653807 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 und 726 - 1426

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

Zwischenrost zur Klemmmontage rilsaniert

GTIN: 4059395002317

Artikel-Nr.: 819600

Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1419 und 1426

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1421

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

Rost GN 2/1 grau rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Download iOS



Download Android



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de