

Heißluftofen Euronorm 6,4 kW mit manueller Beschwadung

Edelstahl Heißluftofen mit Umluft und manueller Beschwadung (Dampf wird in den Innenraum des Garraum geführt, damit bsp. bei Herstellung von Brot und Gebäck die Teiglinge feucht bleiben) und 2 Heizelementen. Reversierender Motorenlauf (rechts/links) für ein optimales Klima im Garraum. Großer Garraum (BxTxH) 700x420x460 mm zur Aufnahme von 4 Backblechen/Euronorm Blechen 600x400 mm bei einem Abstand von 80 mm zueinander. Edelstahl Backkammer mit gerundeten Innenecken für eine optimale Reinigung. Elektromechanische Steuerung mit Timerfunktion bis 105 Minuten oder unendlich und einem Temperaturbereich bis +300°C einstellbar. Thermoglastür doppelt isoliert mit schwarzen Rand und aufgesetzten Chrom-Stangengriff für leichtes Öffnen und Schließen. Wasseranschluß 3/4" für Beschwadung.



Artikel-Nr.: 11112009
GTIN: 4059395093896

Produktvorteile:

- Edelstahl Umluft-Heißluftofen
- Manuelle Beschwadung
- Wasseranschluss 3/4"
- 2 Heizelemente
- Reversierender Motor (rechts/links) für optimales Klima im Garraum
- Innenbeleuchtung
- Elektromechanische Steuerung
- Edelstahl-Backkammer B x T x H 460 x 375 x 360 mm
- Backkammer abgerundet für leichte Reinigung
- Zur Aufnahme von 4 Blechen 600 x 400 mm im Quereinschub
- Auflagenschienen herausnehmbar
- Abstand Roste/Bleche 80 mm zueinander
- Thermoglastür doppelt isoliert mit schwarzem Rand
- Aufgesetzter Stangengriff
- Stufenlose Temperatursteuerung von 50 °C bis 300 °C
- Timerfunktion bis 120 Minuten mit Signalton
- Serienzubehör 2 Bleche B x T 600 x 400 mm
- 4 Stollenfüße

Technische Daten:

Geräteart	Heißluftofen
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	835 mm
Tiefe	675 mm
Höhe	570 mm
Abmessungen innen:	
Breite	700 mm
Tiefe	420 mm
Höhe	460 mm
Aufstellart	Auftisch
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	50 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	EN 600x400
Türanschlag	Unten
Bestückung	Bleche/Roste
Anzahl Einschübe	4
Steuerung	Elektromechanisch

Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	6,4 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	78 kg
Serienzubehör	2 Bleche 600x400mm
Betriebsart	Elektro

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)



[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de