

Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1 elektromechanische Steuerung

Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1 elektromechanische Steuerung. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Kombidämpfer M-Line, Elektromechanische Steuerung, 4x GN 1/1, Schienenabstand 70 mm, Direkteinspritzsystem, Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung über drei Knöpfe, Knopf 1 für die Temperatureinstellung, Knopf 2 für die Regelung der Garzeit, Knopf 3 für die Regelung der Luftfeuchtigkeit, 7-stufige Feuchtraumregulierung, Betriebskontrolleuchten für einfachste Visualisierung, Timer manuell einstellbar bis 120 Minuten, Akustisches Signal nach Beendigung des Garvorgangs, Tür mit großem Sichtfenster, Tür mit LED für die Innenraumbeleuchtung, Tür mit rutschfesten Anti-Fingerabdruck Griff, Tür Wasserdicht mit leistungsstarker Dichtung, Tür mit doppelten Isoliergläsern mit verbesserter Energieeffizienz, Glas innen 6mm stark mit reflektierender Wärmebehandlung, Glas außen 4mm stark, Garraum tiefgezogen und hermetisch verschweißt aus Edelstahl AISI 304, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Innenraum mit Deflektoren für eine optimale Wärmeverteilung, Profi-Lüfter mit Autoreverse Funktion, Manuelle Garraumentfeuchtung, 2 Garmodi, Heißluftbetrieb +50° C bis + 275° C, Kombinationsgaren +60° C bis +275° C, Inklusive Anschlussvorbereitung für Abzugshauben.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	860 x 710 x 600 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	50 °C
Temperaturbereich bis:	275 °C
Anzahl der Türen:	1
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Links
Bestückung:	GN 1/1
Anzahl Einschübe:	4
Innenbeleuchtung:	Ja
Steuerung:	Elektromechanisch
Außenmaterial:	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial:	Edelstahl AISI 304
Anschlußart:	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro:	6,25 kW
Spannung:	400 Volt
Bruttogewicht:	50 kg
Betriebsart:	Elektro

Artikel-Nr.: 11311025

GTIN: 4059395056884

Typ: Ready 4xGN1/1 EM

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.