

Kombidämpfer Ready 6x GN 1/1 elektromechanische Steuerung

Kombidämpfer Ready 6x GN 1/1 elektromechanische Steuerung. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Kombidämpfer M-Line, Elektromechanische Steuerung, 6x GN 1/1, Schienenabstand 70 mm, Einstellbare Parameter für Temperatur, Garzeit und Luftfeuchtigkeit, 7-stufige Feuchtraumregulierung, Timer manuell einstellbar bis 120 Minuten, Akustisches Signal nach Beendigung des Garvorgangs, Großes Sichtfenster, Innenraumbeleuchtung, Autoreverse Lüfter, Manuelle Garraumfeuchtung, Betriebskontrolleuchten für einfachste Visualisierung, 2 Garmodi, Heißluftbetrieb +50° C bis + 275° C, Kombinationsgaren +60° C bis +275° C, LED Innenbeleuchtung, Inklusive Anschlussvorbereitung für Abzugshauben.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	860 x 710 x 740 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	50 °C
Temperaturbereich bis:	275 °C
Anzahl der Türen:	1
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Links
Bestückung:	GN 1/1
Anzahl Einschübe:	6
Innenbeleuchtung:	Ja
Steuerung:	Elektromechanisch
Außenmaterial:	Edelstahl (CHR)
Innenmaterial:	Edelstahl (CHR)
Anschlußart:	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro:	8,25 kW
Spannung:	400 Volt
Bruttogewicht:	77 kg
Betriebsart:	Elektro

Artikel-Nr.: 11311026

GTIN: 4059395058420

Typ: Ready 6xGN1/1 EM

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.