

## Kombidämpfer Ready 10x GN 1/1 elektromechanische Steuerung

Kombidämpfer Ready 10x GN 1/1 elektromechanische Steuerung. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Kombidämpfer M-Line, Elektromechanische Steuerung, 10x GN 1/1, Schienenabstand 70 mm, Einstellbare Parameter für Temperatur, Garzeit und Luftfeuchtigkeit, 7-stufige Feuchtraumregulierung, Timer manuell einstellbar bis 120 Minuten, Akustisches Signal nach Beendigung des Garvorgangs, Großes Sichtfenster, Innenraumbeleuchtung, Autoreverse Lüfter, Manuelle Garraumfeuchtung, Betriebskontrolleuchten für einfachste Visualisierung, 2 Garmodi, Heißluftbetrieb +50°C bis + 275°C, Kombinationsgaren +60°C bis +275°C, Inklusive Anschlussvorbereitung für Abzugshauben.

### Technische Merkmale

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Außenmasse B x T x H:  | 860 x 710 x 1020 mm    |
| Öffnungssystem:        | Glastür                |
| Temperaturbereich von: | 50 °C                  |
| Temperaturbereich bis: | 275 °C                 |
| Anzahl der Türen:      | 1                      |
| Kapazität der Türen:   | GN 1/1                 |
| Türanschlag:           | Links                  |
| Bestückung:            | GN 1/1                 |
| Anzahl Einschübe:      | 10                     |
| Innenbeleuchtung:      | Ja                     |
| Steuerung:             | Elektromechanisch      |
| Außenmaterial:         | Edelstahl (CHR)        |
| Innenmaterial:         | Edelstahl (CHR)        |
| Anschlußart:           | Anschlussfertig (400V) |
| Anschlusswert Elektro: | 16,5 kW                |
| Spannung:              | 400 Volt               |
| Bruttogewicht:         | 102 kg                 |
| Betriebsart:           | Elektro                |

Artikel-Nr.: 11311027

GTIN: 4059395058161

Typ: Ready 10xGN1/1 EM

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.