

Edelstahl-Gewerbekühlschrank KU 722 Fisch GN 1/1 Türanschlag links

Der Gewerbekühlschrank für Fisch GN 1/1 wurde speziell für die hygienisch sichere und effiziente Lagerung von Fisch und Meeresfrüchten in der professionellen Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung entwickelt. Durch seine robuste Bauweise, präzise Steuerung und fischspezifische Ausstattung erfüllt er höchste Anforderungen an Qualität und Lebensmittelsicherheit.

Das dreiseitige Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304 sowie der Innenraum aus Edelstahl AISI 304 sorgen für maximale Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung. Die 80 mm starke Energiesparisolierung gewährleistet konstante Tiefkühltemperaturen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch – ideal für den wirtschaftlichen Dauerbetrieb.

Ein beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums verhindert Vereisungen im Lagerbereich und erleichtert Wartung sowie Reinigung. Die komfortable Touchscreen-Steuerung mit großem Display ermöglicht eine exakte Kontrolle aller relevanten Parameter. Ein optischer und akustischer Türalarm schützt zuverlässig vor Temperaturabweichungen.

Dank Luftleitblechen wird eine gleichmäßige Kälteverteilung im gesamten Innenraum sichergestellt. Der Innenraum ist mit 24 vorgeformten Auflageschienen im 55-mm-Raster sowie einem perforierten Einlegeboden aus AISI 304 ausgestattet – ideal für optimale Luftzirkulation und hygienische Fischlagerung. Die LED-Beleuchtung sorgt für beste Übersicht im Arbeitsalltag.

Weitere professionelle Merkmale wie die selbstschließende, abschließbare Tür, die ergonomisch eingelassene Griffleiste, die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung sowie die energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung erhöhen Effizienz und Bedienkomfort. Serienmäßig sind 12 GN-1/1-Behälter im Lieferumfang enthalten. Höhenverstellbare CNS-Füße, Sockelbaufähigkeit und die optionale WLAN-Anbindung über ICE CONNECT runden das leistungsstarke Gesamtsystem ab.



Artikel-Nr.: 169735
GTIN: 4059395073355



Produktvorteile:

- Gewerbekühlschrank für Fisch
- Außenmaterial Edelstahl AISI 304 (3-seitig)
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- 80 mm Energiesparisolierung

- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display
- Optischer und akustischer Türalarm
- Einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig)
- Optimale Luftverteilung durch Luftleitbleche
- 24 Auflageschienen, Rastermaß 55 mm
- Abgerundete Innenecken für leichte Reinigung
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Wechselbarer Türanschlag (links / rechts)
- Ergonomische Griffleiste, eingelassen
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Serienmäßig 3 Schubladen, 3 Einlegeböden und 12 GN 1/1 Behälter aus Kunststoff
- Höhenverstellbare CNS-Füße (90–125 mm)
- Sockelbaufähig
- WLAN-Anbindung mit ICE CONNECT optional

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	702 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2090 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-5 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Links wechselbar
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,234 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	147 kg
Serienzubehör	3 Schubladen, 3 Einlegeböden und 12 GN 1/1 Behälter aus Kunststoff
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt	487 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	493 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,96
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	EX 700 P FS
EPREL Registrierungsnummer	2611286
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

WLAN ICE Connect Schnittstelle KU-TKU 722-1422
nur Werkseitig lieferbar

GTIN: 4059395072921

Artikel-Nr.: 840918

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de