

Edelstahl-Gewerbekühlschrank KU 722 G GN 2/1 mit Glastür Türanschlag links

Dieser professionelle Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit Glastür wurde speziell für die hohen Anforderungen der B2B-Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung entwickelt. Hochwertige Materialien, intelligente Steuerung und maximale Hygiene machen ihn zur zuverlässigen Lösung für den täglichen Dauereinsatz.

Das dreiseitige Außenmaterial aus Edelstahl AISI 304 sowie der Innenraum aus Edelstahl AISI 304 garantieren höchste Robustheit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung. Dank der 80 mm starken Energiesparisolierung arbeitet der Kühlschrank besonders effizient und senkt nachhaltig die Betriebskosten.

Ein beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums sorgt für optimale Hygiene und gleichmäßige Kühlleistung. Die Touchscreen-Steuerung mit großem Display ermöglicht eine präzise Temperatur- und Feuchterege­lung. Die einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig) unterstützt die optimale Lagerung unterschiedlichster Lebensmittel.

Für maximale Sicherheit sorgt der optische und akustische Türalarm, während Luftleitbleche eine gleichmäßige Luftzirkulation gewährleisten. Der Innenraum verfügt über 24 vorgeformte Auflageschienen im 55-mm-Raster, abgerundete Ecken sowie eine helle LED-Beleuchtung – perfekt für strukturierte Abläufe im Küchenalltag.

Die selbstschließende Glastür mit Schloss, eine ergonomisch eingelassene Griffleiste und die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung erhöhen Komfort und Servicefreundlichkeit. Ergänzt wird das System durch energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare CNS-Füße sowie die Möglichkeit zur WLAN-Anbindung via ICE CONNECT (optional).



Artikel-Nr.: 169737
GTIN: 4059395073362



Produktvorteile:

- Gewerbekühlschrank GN 2/1 für professionelle Gastronomie
- Außenmaterial Edelstahl AISI 304 (3-seitig)
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- 80 mm Energiesparisolierung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display

- Optischer und akustischer Türalarm
- Einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig)
- Optimale Luftverteilung durch Luftleitbleche
- 24 Auflageschienen, Rastermaß 55 mm
- Abgerundete Innenecken für leichte Reinigung
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Selbstschließende Glastür mit Schloss
- Wechselbarer Türanschlag (links / rechts)
- Ergonomische Griffleiste, eingelassen
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 3 kunststoffbeschichtete Roste serienmäßig
- Höhenverstellbare CNS-Füße (90–125 mm)
- Sockelbaufähig
- WLAN-Anbindung mit ICE CONNECT optional


Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	702 mm
Tiefe	850 mm
Höhe	2090 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Links wechselbar
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,234 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	152 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 rilsaniert
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt	487 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	705 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	50,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	EX 700 P TN PV
EPREL Registrierungsnummer	1967207
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

WLAN ICE Connect Schnittstelle KU-TKU 722-1422
nur Werkseitig lieferbar

GTIN: 4059395072921

Artikel-Nr.: 840918

Rost GN 2/1 kunststoffbeschichtet weiß

GTIN: 4059395072907

Artikel-Nr.: 840900

Rost GN 2/1 Edelstahl CNS

GTIN: 4059395072914

Artikel-Nr.: 840903

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de