

## Gläserspülmaschine Ready 405

Die Gewerbespülmaschine Ready 405 mit Water Fresh Filtersystem ist eine sehr kompakte **Gläserspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der Gläserspüler verfügt über eine elektromechanische Steuerung und einer digitalen Temperaturanzeige. Weiterhin verfügt die Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeig. Insgesamt stehen beim Gläserspüler 2 Spülprogramme mit 90 und 120 Sekunden zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Gläserspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserspülmaschine mit 2 Neutralkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20121007  
GTIN: 4059395094794



### Produktvorteile:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosiergeräte
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- 2 Spülprogramme 90 und 120 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Thermostopp
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglauender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 2 Körbe aus Kunststoff 350 x 350 x 150 mm
- 1 Besteckkörcher 105 x 105 x 140 mm

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Gläserspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	436 mm
Tiefe	535 mm
Höhe	670 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektromechanisch
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	3,5 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	32 kg
<b>Serienzubehör</b>	2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
<b>SWS</b>	Ja
<b>Max. Gläsereinschubhöhe</b>	320 mm
<b>Einschubhöhe</b>	320 mm
<b>Korgröße</b>	385x385 mm
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	90 / 120 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	60 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	65 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	200 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	3 kW
<b>Tankheizung</b>	1 kW
<b>Tankinhalt</b>	8 L
<b>Boilerinhalt</b>	3 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruk
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	335 €

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### KBS Einspülservice für Spülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Gläserkorb eckig 15cm hoch aus Kunststoff

GTIN: 4059395027990

**Artikel-Nr.: 121011**

---

**Untertasseneinsatz aus Kunststoff für Körbe 38,5x38,5cm**

GTIN: 4059395028010

**Artikel-Nr.: 121013**

---

**Universalkorb aus Draht Höhe 170mm**

GTIN: 4059395028027

**Artikel-Nr.: 121014**

---

**Untergestell für Gläserspüler und Geschirrspüler**

GTIN: 4059395013979

**Artikel-Nr.: 20290008**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**