

Gläserespülmaschine Easy 400 AP 1 Spülprogramm

Die Gläserespülmaschine Easy 400 AP ist eine sehr kompakte Gläserespülmaschine die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der Gläserespüler verfügt über eine Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung. Ein schnelles Spülprogramm von 2 Minuten ermöglicht bis zu 30 Spülvorgänge in der Stunde zu erzielen. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserespülers auf das minimalste reduziert. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Rückflussverhinderer erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klar- und Spülmitteldosiergerät und Ablaufpumpe bietet Ihnen unsere Gläserespülmaschine optimalen Komfort. Der tiefgezogene Tank im Innenraum sorgt für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleistet eine optimale Reinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserespülmaschine mit 2 Universalkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20122100
GTIN: 4059395093902



Produktvorteile:

- Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung
- Klar- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe
- 1 Spülprogramm 120 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Rückflussverhinderer
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff
- 1 Besteckköcher

Technische Daten:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Geräteart | Gläserespülmaschinen |
| Produktgruppe | A |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 470 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 750 mm |

| | |
|--|---|
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Steuerung | Elektromechanisch |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Anschlussfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 3,1 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 40 kg |
| Serienzubehör | 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb |
| SWS | Ja |
| Max. Gläsereschubhöhe | 270 mm |
| Einschubhöhe | 270 mm |
| Korbgröße | 400x400 mm |
| Waschzeit pro Zyklus | 120 Sekunden |
| Waschtemperatur bis | 60 °C |
| Nachspültemperatur bis | 85 °C |
| Maximale Korbleistung | 30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar |
| Pumpenleistung | 300 W |
| Boilerart | Druckabhängig |
| Boilerheizung | 3 kW |
| Tankheizung | 2 kW |
| Tankinhalt | 15 L |
| Boilerinhalt | 5 L |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 2 L bei 2 bar Wasserdruck |
| Klarspülmitteldosiergerät | Ja |
| Spülmitteldosiergerät | Ja |
| Ablauf-/Laugenpumpe | Ja |
| Einspülservice Kosten Rechner | 355 € |

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de