

Geschirrspülmaschine Ready 515

Geschirrspülmaschine Ready 515. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Außen- und Innenmaterial aus CNS, Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe, Temperaturanzeige im Display, Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige, Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff, Boilersicherheitsthermostat, Automatische Wasserniveauregulierung, Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem, Eingebauter Türkontaktschalter, Doppelwandige Tür, 3 Spülprogramme, 1 Sonderprogramm für Gläser Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C, Thermostopp, Inkl. Tankflächensieb, Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess, Elektromechanische Steuerung, Double-Flow Pumpe, Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar, Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene, Schräglaufernder Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung, Gerät nicht steckerfertig, Umfangreiches Serienzubehör, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, 2 Körbe aus Kunststoff 500 x 500 mm, 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	575 x 605 x 820 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Anzahl der Türen:	1
Selbstreinigung:	Ja
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro:	5,4 kW
Spannung:	400 Volt
Bruttogewicht:	58 kg
Konstruktion:	Einwandig
Max. Gläsereinschubhöhe:	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe:	365 mm
Einschubhöhe:	365 mm
Korbgröße:	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus:	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschtemperatur bis:	60 °C
Nachspültemperatur bis:	80 °C
Maximale Korbleistung:	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung:	470 W
Boilerart:	Druckabhängig
Boilerheizung:	5 kW
Tankheizung:	2 kW
Tankinhalt:	22 L
Boilerinhalt:	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus:	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät:	Ja
Spülmitteldosiergerät:	Ja
Einspülservice Kosten Rechner:	355 €