

Geschirrspülmaschine Easy 500 AP 2 Spülprogramme

Geschirrspülmaschine Easy 500 AP 2 Spülprogramme. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen:

Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung, Klar- und Spülmitteldosiergerät, Ablaufpumpe, 2 Spülprogramm 90 und 180 Sekunden, Außen- und Innenmaterial aus CNS, Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff, Boilersicherheitsthermostat, Rückflussverhinderer, Eingebauter Türkontaktschalter, Doppelwandige Tür, Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar, Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene, Gerät nicht steckerfertig, Umfangreiches Serienzubehör, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, 2 Körbe aus Kunststoff, 1 Besteckköcher.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	600 x 600 x 820 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Anzahl der Türen:	1
Steuerung:	Elektromechanisch
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro:	6,2 kW
Spannung:	400 Volt
Bruttogewicht:	52 kg
Max. Gläsereschubhöhe:	320 mm
Max. Tellereinschubhöhe:	320 mm
Einschubhöhe:	320 mm
Korbgröße:	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus:	90 / 180 Sekunden
Waschtemperatur bis:	60 °C
Nachspültemperatur bis:	85 °C
Maximale Korbleistung:	40 / 20 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung:	600 W
Boilerart:	Druckabhängig
Boilerheizung:	6 kW
Tankheizung:	3 kW
Tankinhalt:	25 L
Boilerinhalt:	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus:	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät:	Ja
Spülmitteldosiergerät:	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe:	Ja
Einspülservice Kosten Rechner:	355 €

Artikel-Nr.: 20222014

GTIN: 4059395093919

Typ: Easy 500

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.