

Haubenspülmaschine Easy 555 AP

Haubenspülmaschine Easy 555 AP. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Höhe mit geöffneter Haube 1983 mm, Elektromechanische Ausführung, Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe, Benutzerfreundliche Steuerung, Außen- und Innenmaterial aus CNS, Einwandige Haube, Griffleiste, Türkontaktschalter, Spül- und Nachspülarm aus Edelstahl, Boilersicherheitsthermostat, Waschtanksicherheitsthermostat, Rückflussverhinderer, Thermostopp, Tankflächenfilter aus Edelsahl, Tiefgezogener Tank, 3 Spülprogramme 55, 75 oder 120 Sekunden für Geschirr, Inklusive Klarspülmitteldosiergerät, Inklusive Spülmitteldosiergerät, Inklusive Ablaufpumpe, Serienzubehör 2 Universalkörbe Kunststoff 500 x 500 mm, 1 Besteckkorb, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	630 x 750 x 1482 mm
Steuerung:	Elektromechanisch
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro:	14,25 kW
Spannung:	400 Volt
Bruttogewicht:	105 kg
Konstruktion:	Einwandig
Max. Gläsererschubhöhe:	440 mm
Max. Tellerschubhöhe:	440 mm
Einschubhöhe:	440 mm
Korbgröße:	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus:	55 / 75/ 120 Sekunden
Waschtemperatur bis:	55 °C
Nachspültemperatur bis:	80 °C
Maximale Korbleistung:	65 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung:	750 W
Boilerart:	Druckabhängig
Boilerheizung:	9 kW
Tankheizung:	4 kW
Tankinhalt:	33 L
Boilerinhalt:	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus:	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät:	Ja
Spülmitteldosiergerät:	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe:	Ja
Einspülservice Kosten Rechner:	420 €

Artikel-Nr.: 20222016

GTIN: 4059395060867

Typ: Easy 555

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.