

Haubenspülmaschine Easy 555 AP

Die Gewerbespülmaschine Easy 555 AP ist eine **Durchschub-Spülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme mit 55, 75 oder 120 Sekunden zur Reinigung von Gläsern und Geschirr zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die Haube wird die Geräuschenentwicklung des Gläserspülers reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Edelstahl gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheits- und Waschtanksicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung ausgestattet, erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche Wascharme aus Edelstahl. Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosiergerät und einer Ablaufpumpe, bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit zwei Universalkörben aus Kunststoff 500 x 500mm und einem Besteckkorb ausgeliefert.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20222016
GTIN: 4059395060867



|SWS
PLANBAR

Produktvorteile:

- Höhe mit geöffneter Haube 1983 mm
- Elektromechanische Ausführung
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldoserpumpe
- Benutzerfreundliche Steuerung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Einwandige Haube
- Griffleiste
- Türkontaktschalter
- Spül- und Nachspülarm aus Edelstahl
- Boilersicherheitsthermostat
- Waschtanksicherheitsthermostat
- Rückflussverhinderer
- Thermostopp
- Tankflächenfilter aus Edelsahl
- Tiefgezogener Tank
- 3 Spülprogramme 55, 75 oder 120 Sekunden für Geschirr
- Inklusive Klarspülmitteldosiergerät
- Inklusive Spülmitteldosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Serienzubehör 2 Universalkörbe Kunststoff 500 x 500 mm, 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Haubenspülmaschinen
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	630 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1482 mm
Aufstellart	Standgerät

Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	14,25 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	105 kg
Serienzubehör	2 Universalkörbe und 1 Besteckkorb
SWS	Ja
Konstruktion	Einwandig
Max. Gläsereinschuhhöhe	440 mm
Max. Tellereinschuhhöhe	440 mm
Einschuhhöhe	440 mm
Korbgröße	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus	55 / 75/ 120 Sekunden
Waschtemperatur bis	55 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	65 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	750 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	9 kW
Tankheizung	4 kW
Tankinhalt	33 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3 L bei 2 bar Wasserdruk
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	396 €

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.