

Geschirrspülmaschine KBS Gastroline 7505 APAWI

Gastroline Gläserespüler 7505 mit integrierter Abwasser-Wärmerückgewinnung und **toptouch TFT-Touchscreen** mit Bedieneroberfläche für höchste Flexibilität und benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Diese leistungsstarke Geschirrspülmaschine von KBS Gastrotechnik wurde speziell für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung entwickelt. Sie vereint maximale Effizienz, innovative Technik und höchste Bedienfreundlichkeit in einem kompakten System – ideal für Betriebe mit hohem Spülaufkommen und Anspruch an perfekte Hygienestandards.

Dank integrierter Abwasser-Wärmerückgewinnung und Energy-Save-Funktion arbeitet die Maschine besonders ressourcenschonend und reduziert nachhaltig Betriebskosten. Die Parallel-Heating-Technologie ermöglicht kürzere Spülzeiten bei konstant hoher Reinigungsleistung – perfekt für Stoßzeiten im Gastronomiebetrieb.

Der moderne toptouch TFT-Touchscreen sorgt für eine intuitive Bedienung und maximale Flexibilität. Mit insgesamt 30 Spülprogrammen, darunter Spezialprogramme wie Ultraclean und Programme für empfindliche Kristallgläser, lässt sich die Maschine optimal an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Das benutzerfreundliche Konfigurationskonzept erleichtert die individuelle Einstellung und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe.

Die robuste, doppelwandige Konstruktion garantiert eine hervorragende Wärme- und Geräuschisolierung. Innovative Spülarme, die Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf sowie das mehrstufige Filtersystem mit Grobreste-Trennung gewährleisten konstant erstklassige Spülergebnisse.

Zusätzliche Features wie Selbstdiagnosesystem, digitale Temperaturanzeige, automatische Dosiersysteme und das Selbstreinigungsprogramm erhöhen die Betriebssicherheit und minimieren Wartungsaufwand. Mit einer Einschubhöhe von bis zu 400 mm und dem Korbmaß 500 x 500 mm ist die Maschine vielseitig einsetzbar – von Tellern bis hin zu Gläsern.

Diese professionelle Geschirrspülmaschine ist die ideale Lösung für alle Betriebe, die Wert auf Effizienz, Hygiene und Wirtschaftlichkeit legen.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20222028
GTIN: 4059395073454



Produktvorteile:

- Geschirrspülmaschine
- Integrierte Abwasser-Wärmerückgewinnung
- toptouch TFT-Touchscreen
- Bedienoberfläche für höchste Flexibilität
- Benutzerfreundliches Konfigurationskonzept
- 30 Spülprogramme
- Korbmaß 500 x 500 mm
- Parallel-Heating Funktion
- Manuelle Boilerentleerung
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung

- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3-Stufen-Filterssystem mit Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Quick-Ready-System vor Spülpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Einschubhöhe max. 400 mm (Teller max. Ø 390 mm, Gläser maximal 355 mm Höhe)
- Energy Save Funktion
- Innovative Spülarme
- Selbstdiagnosesystem
- 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Zusatzprogramme für Kristallgläser + Ultraclean
- Inklusive 1 Unversalkorb, 1 Gläserkorb und 1 Besteckkorb

Technische Daten:

Geräteart	Gläserspülmaschinen
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	8 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	55 kg
Serienzubehör	1 Unversalkorb, 1 Gläserkorb und 1 Besteckkorb
SWS	Ja NEU
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläserereinschubhöhe	355 mm
Max. Tellereinschubhöhe	390 mm
Einschubhöhe	400 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	8
Waschzeit pro Zyklus	90/120/150 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspültemperatur bis	65 °C
Maximale Korbleistung	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	500 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	5 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	355 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen

Artikel-Nr.: 120001

Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de