

## Geschirrspülmaschine Ready 515 APE

Die Gewerbespülmaschine Ready 515 APE ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschenentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmäßig an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Insgesamt stehen beim Gläserspüler 3 Spülprogramme mit 60, 90 und 180 Sekunden zur Verfügung. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät, Laugenpumpe und integriertem Enthärter bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmäßig an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20232025  
GTIN: 4059395094862



**IWS**  
PLANBAR

### Produktvorteile:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldoserpumpe
- Temperaturanzeige im Display
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 3 Spülprogramme
- 1 Sonderprogramm für Gläser Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C
- Thermostopp
- Inkl. Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglauender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 2 Körbe aus Kunststoff 500 x 500 mm
- 1 Besteckkocher 105 x 105 x 140 mm

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Geschirrspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	575 mm
Tiefe	605 mm
Höhe	820 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektromechanisch
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	5,4 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	63 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Einwandig
<b>Max. Gläsereinschubhöhe</b>	345 mm
<b>Max. Tellereinschubhöhe</b>	365 mm
<b>Einschubhöhe</b>	365 mm
<b>Korbgröße</b>	500x500 mm
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	60 / 90 / 180 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	60 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	80 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	470 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	5 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	22 L
<b>Boilerinhalt</b>	6 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	3 L bei 2 bar Wasserdruk
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Ablauf-/Laugenpumpe</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	335 €

## Weitere Ansichten



**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**KBS Einspülservice für Spülmaschinen**

GTIN: 4059395012569

---

**Artikel-Nr.: 120001**

---

**Untergestell für Geschirrspüler**

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)