

Durchschub-Spülmaschine KBS Gastroline 3607 APAWI Integrierte Abwasser-Wärmerückgewinnung

Gastroline 3607 APWI Haubenspülmaschine mit integrierter Abwasser-Wärmerückgewinnung. Neue Bedienoberfläche **toptouch** für höchste Flexibilität und Konfigurationskonzept.

Diese leistungsstarke Haubenspülmaschine ist ein Produkt von KBS Gastrotechnik und wurde speziell für den professionellen Einsatz in der Gastronomie entwickelt. Sie kombiniert maximale Spülleistung mit innovativer Wärmerückgewinnungstechnologie und sorgt so für höchste Effizienz bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten.

Dank integrierter Abwasser-Wärmerückgewinnung und Energy-Save-Funktion wird die eingesetzte Energie optimal genutzt. Der hochwertige Wärmetauscher aus Edelstahl unterstützt diesen Prozess und trägt maßgeblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei – ein entscheidender Vorteil für gastronomische Betriebe mit hohem Spülaufkommen.

Die moderne toptouch-Bedienoberfläche mit Multicolour-Funktionsdisplay ermöglicht eine intuitive Steuerung aller Funktionen. In Kombination mit der elektronischen Soft-Touch-Steuerung und dem benutzerfreundlichen Konfigurationskonzept lässt sich die Maschine flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Insgesamt stehen 30 Spülprogramme zur Verfügung, ergänzt durch ein Selbstreinigungsprogramm und ein intelligentes Selbstdiagnosesystem.

Die robuste, doppelwandige Konstruktion aus hochwertigem CNS innen und außen sorgt für Langlebigkeit, optimale Wärmedämmung und reduzierte Geräusentwicklung. Die Exklusivtür mit Federentlastung sowie die innovative Spülarne-Technologie garantieren eine komfortable Bedienung und hervorragende Reinigungsergebnisse.

Technisch überzeugt die Maschine durch Features wie eine Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf, Drucksteigerungspumpe, Thermostoppfunktion sowie eine elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierung. Das 3-Stufen-Filtersystem inklusive Tankflächenfilter gewährleistet dauerhaft hygienische Spülergebnisse.

Mit einem Korbmaß von 500 x 500 mm, einer Höhe von 2265 mm bei geöffneter Haube und umfangreichem Serienzubehör ist diese Haubenspülmaschine die ideale Lösung für professionelle Küchen, die Wert auf Effizienz, Hygiene und Bedienkomfort legen.

Bitte beachten Sie: Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss ein Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.

Artikel-Nr.: 20321324
GTIN: 4059395073461




Produktvorteile:

- Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung
- Integrierte Abwasser-Wärmerückgewinnung
- toptouchBedienoberfläche für höchste Flexibilität
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Benutzerfreundliches Konfigurationskonzept
- Wärmetauscher aus Edelstahl
- Höhe mit geöffneter Haube 2265 mm
- Korbmaß 500x500 mm
- Thermostoppfunktion
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolour Funktionsdisplay
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- 3 -Stufen Filtersystem
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save Funktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Innovative Spülarme
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 30 Spülprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnosesystem
- Gerät nicht steckerfertig
- Serienzubehör 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss ein Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Technische Daten:

Geräteart	Haubenspülmaschinen
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	633 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1590 mm
Aufstellart	Standgerät
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	9,7 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	103 kg
Serienzubehör	1 Universalkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckeinsatz
SWS	Ja NEU
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsereschubhöhe	450 mm
Max. Tellereinschubhöhe	450 mm
Einschubhöhe	450 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	30
Washzeit pro Zyklus	60 Sekunden
Waschtemperatur bis	72 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	700 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	20 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Wärmerückgewinnung	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	480 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Innovatives Flaschenreinigungssystem für Gastroline Spülmaschinen

GTIN: 4059395074314

Artikel-Nr.: 20290031

Innovatives Thermoskannenreinigungssystem für Gastroline Spülmaschinen

Erweiterungskit zu Flaschenreinigungssystem

GTIN: 4059395073430

Artikel-Nr.: 20290030

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de