

Durchschub-Spülmaschine KBS Gastroline 3667 APWI Wärmerückgewinnung durch Abluft und Abwasser

Gastroline 3667 APWI Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser. Neue Bedienoberfläche **toptouch** für höchste Flexibilität und Konfigurationskonzept.

Die Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung von KBS Gastrotechnik ist die ideale Lösung für professionelle Spülprozesse in Gastronomiebetrieben mit hohem Durchsatz. Durch die intelligente Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser senkt sie nachhaltig Energiekosten und steigert gleichzeitig die Effizienz im Küchenalltag.

Die innovative toptouch-Bedienoberfläche in Kombination mit einer elektronischen Soft-Touch-Steuerung ermöglicht maximale Flexibilität und eine intuitive Bedienung. Dank des benutzerfreundlichen Konfigurationskonzepts lassen sich bis zu 30 Spülprogramme individuell anpassen – perfekt für unterschiedliche Anforderungen im Gastronomiebetrieb.

Die hochwertige Verarbeitung aus CNS innen und außen sowie die doppelwandige Konstruktion sorgen für optimale Hygiene, reduzierte Geräuschentwicklung und hohe Energieeffizienz. Der integrierte Edelstahl-Wärmetauscher sowie Funktionen wie Energy Save und Quick-Ready garantieren schnelle Einsatzbereitschaft bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch.

Technisch überzeugt die Maschine durch eine leistungsstarke Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf, eine Drucksteigerungspumpe sowie ein ausgeklügeltes 3-Stufen-Filtersystem inklusive Tankflächenfilter. Die Thermostoppfunktion und das Boilersicherheitsthermostat gewährleisten jederzeit hygienisch einwandfreie Spülergebnisse.

Für zusätzlichen Komfort sorgen Features wie die automatische Wasserniveauregulierung, das Multicolour-Funktionsdisplay, die digitale Temperaturanzeige sowie ein integriertes Selbstdiagnose- und Selbstreinigungsprogramm. Die robuste Bauweise mit federentlasteter Haube und höhenverstellbaren Füßen macht die Maschine besonders langlebig und flexibel einsetzbar.

Diese Haubenspülmaschine ist die perfekte Wahl für Restaurants, Hotels und Großküchen, die Wert auf Effizienz, Hygiene und Wirtschaftlichkeit legen.

Bitte beachten Sie: Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss ein Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20321325
GTIN: 4059395074208




Produktvorteile:

- Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser
- toptouchBedienoberfläche für höchste Flexibilität
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Benutzerfreundliches Konfigurationskonzept
- Wärmetauscher aus Edelstahl
- Höhe mit geöffneter Haube 2265 mm
- Korbmaß 500x500 mm
- Thermostoppfunktion
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolour Funktionsdisplay
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- 3 -Stufen Filtersystem
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save Funktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Innovative Spülarme
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 30 Spülprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnosesystem
- Gerät nicht steckerfertig
- Serienzubehör 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss ein Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Technische Daten:

Geräteart	Haubenspülmaschinen
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	633 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1590 mm
Aufstellart	Standgerät
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	9,7 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	103 kg
Serienzubehör	1 Universalkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckeinsatz
SWS	Ja NEU
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsereschubhöhe	450 mm
Max. Tellereinschubhöhe	450 mm
Einschubhöhe	450 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	30
Waschzeit pro Zyklus	60 Sekunden
Waschtemperatur bis	72 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	700 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	20 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Wärmerückgewinnung	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	480 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Innovatives Flaschenreinigungssystem für Gastrolinie Spülmaschinen

GTIN: 4059395074314

Artikel-Nr.: 20290031

**Innovatives Thermoskannenreinigungssystem für Gastroline Spülmaschinen
Erweiterungskit zu Flaschenreinigungssystem**

GTIN: 4059395073430

Artikel-Nr.: 20290030

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de