

Großraum-Durchschub-Spülmaschine KBS Gastroline 3665 APWI

Gastroline 3665 APWI Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung und Wärmetauscher aus Edelstahl ist eine Durchschub-Spülmaschine für den gewerblichen Einsatz. Neben einer umfangreichen Serienausstattung wie Ablaufpumpe mit Teiltankwasserentleerung, einer Drucksteigerungspumpe, elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosierpumpen ist sie nicht zu letzt durch ihre leichte Handhabung eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme mit 55, 90 oder 180 Sekunden und 8 Spezialprogramme wie Reinigung von Gläsern zur Verfügung. Weiterhin verfügt die Gewerbe-Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem und ein Selbstreinigungsprogramm. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und Soft-Touch Bedienung ist dabei intuitiv und einfach zu bedienen. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Vollkonstruktion und die doppelwandige Haube mit Federentlastung wird die Geräuscentwicklung der Haubenspülmaschine optimal reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe an der Haube verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart-Wascharme, Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit der Quick-Ready Funktion, der Energy-Save Funktion und einer Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Bitte beachten Sie: Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss die Haubenspülmaschine mit einem Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.

Artikel-Nr.: 20321332
GTIN: 4059395042887



Produktvorteile:



- Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung
- Wärmetauscher aus Edelstahl
- Höhe mit geöffneter Haube 2265 mm
- Korbmaß 500x500 mm
- Thermostoppfunktion
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolour Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3 -Stufen Filtersystem
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save Funktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Spül- und Nachspülarm aus Edelstahl
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 3 Spülprogramme 55, 90 oder 180 Sekunden
- 8 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnosesystem
- Gerät nicht steckerfertig
- Serienzubehör 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss ein Wärmetauscher aus Edelstahl (Mehrpreisoption) bestellt werden.

Technische Daten:

Geräteart	Haubenspülmaschinen
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	788 mm
Tiefe	836 mm
Höhe	2265 mm
Aufstellart	Standgerät
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	12,55 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	143 kg
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckeinsatz
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläserereinschubhöhe	440 mm
Max. Tellereinschubhöhe	465 mm
Einschubhöhe	465 mm
Korbgröße	500x600 mm
Spülprogramme	11
Waschzeit pro Zyklus	55/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
Waschtemperatur bis	72 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	65 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	1500 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	8 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	30 L
Boilerinhalt	12 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja

Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Wärmerückgewinnung	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	480 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Haubenspülmaschinen mit Wärmerückgewinnung

GTIN: 4059395012583

Artikel-Nr.: 120003

Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Zulauftisch Becken rechts, Breite 70cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000313

Artikel-Nr.: 20390107

Zulauftisch Becken links, Breite 70cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000320

Artikel-Nr.: 20390108

Zulauftisch Becken rechts, Breite 120cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000337

Artikel-Nr.: 20390109

Zulauftisch Becken links, Breite 120cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000344

Artikel-Nr.: 20390110

Zulauftisch Becken rechts, mit Abfallloch Breite 120cm und Grundboden

GTIN: 4059395000351

Artikel-Nr.: 20390111

Zulauftisch Becken links, mit Abfallloch Breite 120cm und Grundboden

GTIN: 4059395000368

Artikel-Nr.: 20390112

Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden ohne Aufkantung

GTIN: 4059395000375

Artikel-Nr.: 20390100

Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden ohne Aufkantung

GTIN: 4059395000382

Artikel-Nr.: 20390101

Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden, Anbau links

GTIN: 4059395000399

Artikel-Nr.: 20390102

Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau links

GTIN: 4059395000405

Artikel-Nr.: 20390105

Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden, Anbau rechts

GTIN: 4059395000412

Artikel-Nr.: 20390103

Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts

GTIN: 4059395000429

Artikel-Nr.: 20390106

Zulauftisch 1 Becken Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049008

Artikel-Nr.: 20390010

Zulauftisch 1 Becken Anbau links mit Abfallloch ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049022

Artikel-Nr.: 20390012

Zulauftisch 1 Becken Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049015

Artikel-Nr.: 20390011

Zulauftisch 1 Becken Anbau rechts mit Abfallloch ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049039

Artikel-Nr.: 20390013

Ablauftisch 700mm Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049046

Artikel-Nr.: 20390014

Ablauftisch 1200mm Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049060

Artikel-Nr.: 20390016

Ablauftisch 700mm Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049053

Artikel-Nr.: 20390015

Ablauftisch 1200mm Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung

GTIN: 4059395049077

Artikel-Nr.: 20390017

Fußverlängerung 4er Set für Tischfuß 40 x 40 x 25mm

GTIN: 4059395039184

Artikel-Nr.: 90191011

Fußverlängerung 6er Set für Tischfuß 40 x 40 x 25mm

GTIN: 4059395039191

Artikel-Nr.: 90191012

KBS Montageservice für Zu- und Ablauftische Spülmaschinen

GTIN: 4059395040708

Artikel-Nr.: 120005

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de