

Doppelenthärtungsanlage CC206c Durchflussleistung 34,5lt/min

Hoch effizienter Wasserenthärter für den kommerziellen Einsatz. Doppelenthärtungsanlage mit einer maximalen Kapazität von 2070 Liter/h bei einer Wasserhärte von 10° dH. Idealer Einsatz für Kaffeemaschinen und Spülmaschinen im gewerblichen Bereich.

Doppelsäulenanlage (Zwei-Tank Ausführung) im Pendelbetrieb. Enthärtungsanlage gefüllt mit regenerierbarem Harz-Ionenaustauscher. Stromloser Betrieb, Anlage wird rein durch den Wasserdruck (kinetische Energie) mit Aufwärtsströmung betrieben. Bedarfsgesteuerte Regeneration nur mit enthärtetem Wasser und Gegenstrom-Regeneration.

Enthärtungsanlage mit sparsamen Salzverbrauch nur 0,23 bis 0,45 kg im Regenationsprozess und 18 kg maximale Salzvorrataufnahme. Einfache Wartung, Handhabung und schnelle Installation.

Einfache und zuverlässige Bedienung der Steuerung. Die Regeneration erfolgt automatisch und bietet durch das Doppelkammersystem eine ununterbrochene Regenerierung.

Die Regeneration basiert darauf die Ablagerungen mit der Kochsalzlösung zu spülen und die aufgenommenen Calcium- und Magnesiumionen in das Abwasser zu spülen.



Artikel-Nr.: 208401
GTIN: 4059395068832



Produktvorteile:

- Doppelenthärtungsanlage
- Zwei-Tank Ausführung im Pendelbetrieb
- Hoch effizienter kommerzielle Wasserenthärter
- Kompaktes Design
- Geringer Platzbedarf
- Stromloser Betrieb
- Betrieb rein durch Wasserdruck (kinetische Energie) durch Aufwärtsströmung
- Gefüllt mit regenerierbarem Ionenaustauscher-Harz je Kammer 4 Liter
- Bedarfsgerechte Regeneration
- Regeneration nur mit enthärtetem Wasser
- Gegenstrom-Regeneration
- Sparsam im Salzverbrauch 0,23 bis 0,45 kg je Regeneration
- Salzbehälter für 18 kg
- Inhalt Ionenaustauscherharz 2x 4,5 Liter
- Minimaler Durchfluss 1,1 l/min
- Maximaler Durchfluss 34,5 l/min
- Maximaler Durchfluss 2070 l/h
- Maximaler Durchfluss 49680 l/24h
- Wassertemperatur minimal 2 °C, maximal 65 °C
- Wasserdruck minimal 1,0 bar, maximal 8,6 bar
- Wasserverbrauch bei Regeneration 19 Liter
- Umgebungstemperatur von 4 °C bis 45 °C
- Wasseranschluß an 3/4"

- Wasserabfluss/Auslassanschluß 3/4"

Technische Daten:

Geräteart	Wasseraufbereitung
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	356 mm
Tiefe	356 mm
Höhe	559 mm
Anschlußart	Anschlussfertig
Bruttogewicht	50 kg
SWS	Ja
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/4

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Härtescheibenset Wasserenthärter

GTIN: 4059395069761

Artikel-Nr.: 208422

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de