PREMIUM Knebel-Mischbatterie mit Doppel Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

Einloch-Mischbatterie aus der Serie PREMIUM mit bedienerfreundlichen Knebel zur Einstellung der Wassertemperatur bei einem maximalen Wasserdurchsatz von bis zu 25 Litern in der Minute. Der doppelt gebogene Schwenkauslauf 360° drehbar mit einer Ausladung von 60,5cm und einer Höhe von 61,8cm in Messing verchromt besitzt eine Wandstärke von 1,5 mm. Die Armatur sitzt auf einer Edelstahlsäule mit einem Durchmesser von u 48 mm. Montage erfolgt über eine Fixierschraube mit Anschluss über Doppel O-Ring für größte Stabilität und Dichtigkeit der Armatur. Innovative Knebe verchromt für leichte Bedienung mit 47 mm Fettkammeroberteil. Einfache 1-Loch Montage der Tischarmatur auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von u 50 mm. Anschlussrohre 10x1 mm mit einer Länge von 350 mm für Kalt- und Warmwasserzulauf zum Anschluss an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.: 20911020
GTIN: 4059395029468

Produktvorteile:

- Premium Mischbatterie mit Schwenkauslauf
- Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- Doppelter Schwenkauslauf 360° drehbar und einer Ausladung von 30 cm
- Armatursäule aus Edelstahl
- Schwenkhahn Höhe 618 mm
- Schwenkhahn Ausladung 605 mm
- Maximaler Wasserdurchsatz 25 l/min
- Armatur mit Tropfschutz (Drip Stop)
- Innovative Knebel für leichte Bedienung
- Fixierschraube und Anschluss mit Doppel O-Ring
- Armatur galvanisch verchromt trivalent
- Einloch-Montage
- Lochbohrung Ø 50 mm
- Gewinde-Anschluss Ø 1/2"
- Anschlussrohre für Kalt- und Warmwasser Ø 10x1 mm, 350 mm lang
- Wasseranschluss 1/2"
- Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	70 mm
Tiefe	658 mm

Höhe	736 mm
Bruttogewicht	5,4 kg
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Knebel

Energiedaten

Herstellerkennung	1E.2943.E7.79

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de