

EVERSTEEL Edelstahl 2-Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und LOW-FLOW Brause

Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

Edelstahl 2-Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Geschirrwashbrause LOW-FLOW.

Save Water - Save Energy - Save Money

Einloch-Mischbatterie aus der Serie Eversteel zur Auftragsmontage mit Edelstahlgehäuse und Oberfläche mit gebürstetem Finish. Armatur aus rostfreiem Edelstahl für garantiert hohe Hygiene als bei herkömmlichen Messingarmaturen. Bedienerfreundliche und innovative Knebel zur Einstellung der Wassertemperatur bei einem maximalen Wasserdurchsatz von 21 l/min. Der gebogene Schwenkauslauf 360° drehbar mit einer Ausladung von 20,4 cm und einer Höhe von 25,8 cm ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Kartusche mit Rückschlagventilen zur Verhinderung von Querströmung.

Flexibler Edelstahlschlauch mit hitzebeständigem Griff und Feststellring. Spiralfeder aus Edelstahl und Schwenkbare Aufsatzdüse mit Perlator. Brausenkopf LOW-FLOW mit einem Wasserdurchsatz von nur 4 l/min.

Einfache 1-Loch Montage der Tischarmatur auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von 38 mm. Flexible Zuleitungsschläuche aus Edelstahl mit G1/2" Innenanschlüssen. Bitte beachten Sie den Wasserdruck von 1,4 bar minimal bis 8,6 bar maximal an der Armatur. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20911043
GTIN: 4059395068528



Produktvorteile:

- Edelstahlausführung
- 2 Hebelmischer mit Schwenkhahn
- LOW-FLOW Ausführung
- Geringe Höhe für wenig Platz
- Rostfreier Edelstahl
- Höchste Hygiene
- Oberfläche mit gebürsteten Finish
- Hochdurchlass-Spühventil aus Edelstahl
- Flexibler Edelstahlschlauch mit hitzebeständigen Griff
- Feststellring
- Spiralfeder aus Edelstahl
- Schwenkbare Aufsatzdüse mit Perlator
- Kartusche mit Rückschlagventilen
- Hebelgriffe und flexible Zuleitungsschläuche aus Edelstahl
- Innengewindeanschlüsse 1/2"
- Verstellbare Wandhalterung zu Stabilisierung
- Auslaufhahn Höhe 258 mm
- Länge Auslaufhahn 204 mm

- Maximale Wassertemperatur +60 °C
- Wasserdurchsatz Brausekopf LOW-FLOW 4 l/min bei 4 bar
- Wasserdurchsatz Schwenkhahn 21 l/min bei 4 bar
- Wasseranschluß 1/2"
- Lochbohrung Ø 38 mm
- Wasserdruck minimal 1,38 bar, maximal 8,62 bar

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	305 mm
Tiefe	711 mm
Höhe	102 mm
Temperaturbereich bis	60 °C
Bruttogewicht	5,3 kg
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Einhebel und Brause
Brausenkopf	LOW Flow

Energiedaten

Herstellerkennung	EEMPM-2DL08
-------------------	-------------

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

EVERSTEEL Low-Flow Brausekopf Wasserdurchfluss 4 l/min
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

GTIN: 4059395068955

Artikel-Nr.: 20923012

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de