

STYL SHRINK Geschirrwashbrause Schwenkhahn und BEST-Semi LOW-FLOW Brausekopf

Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

SHRINK Ausführung Einsatz bei besonders geringer Arbeitshöhe. Wasserauslauf um 360° Drehbar, Idealer Einsatz für Küchenbereiche mit begrenztem Platzangebot.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppelten Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. BEST-Semi LOW-FLOW, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellung für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 4 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

Mischbatterie mit Zweiknebelmischer am Standrohr und 1 Knebelbedienung am Wasserauslauf. Gesamthöhe 800 mm. Höhe Auslaufhahn bei 150 mm. Montage erfolgt an einer Lochbohrung mit einem Durchmesser von 27 bis 29 mm. Anschluß der Mischbatterie erfolgt an 3/4" Zoll Eckventilen.

Artikel-Nr.: 20921046
GTIN: 4059395057904



Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-frei
- BEST-Semi LOW-FLOW Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei
- Innenteile aus Edelstahl mit farbigem Kunststoffhebel
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 4 l./min.
- Schlauch DVGW-zertifiziertes platinvernetztes Silikon und mit Edelstahl AISI304 ummantelt
- Feder und Brausehalter aus PA6 mit 30 % Glasfaser verstärkt, schwarz
- Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
- Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- LCL-Einlochmischbatterie mit Keramikkartusche
- 2 Knebelbedienung Mischbatterie
- 1 Knebelbedienung am Wasserauslauf
- Schwenkhahn 360° drehbar aus Edelstahl
- Maximaler Wasserdurchfluss 5 l/min am Wasserauslauf
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 27 bis 29 mm
- Anschluß an 3/4" Zoll Eckventile

Technische Daten:

Geräteart

Mischbatterien

Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	175 mm
Tiefe	279 mm
Höhe	600 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	3,3 kg
Serienzubehör	BEST-Semi LOW-FLOW Sprühkopf
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	4 + 5 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/4
Bedienung	Einhebel und Brause

Energiedaten

Herstellerkennung 380N.R050CG

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**BEST-SEMI Brausekopf Low-Flow für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**

GTIN: 4059395069532

Artikel-Nr.: 20923013

**BEST-SEMI Brausekopf High-Flow für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**

GTIN: 4059395048421

Artikel-Nr.: 20923009

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de