

## Mehrzweckvitrine Delicious 1000 C mit gebogenem Glasaufbau

Kühlvitrine mit gebogener Frontscheibe der Serie Delicious. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat der Kühlvitrine befindet sich unter dem Gerät. Das Schneidbrett der Kühlvitrine hat eine Tiefe von 228 mm. Beschichteter Verdampfer mit Verdampferabdeckung aus CNS. Die LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend



Artikel-Nr.: 23114101  
GTIN: 4059395011685



### Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1006 mm
<b>Tiefe</b>	790 mm
<b>Höhe</b>	810 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Rückschiebescheiben
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,18 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	98 kg
<b>Serienzubehör</b>	Zwischenglasetape BxT 950 x 139 mm, Rückschiebescheiben
<b>SWS</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,51 m <sup>2</sup>

**Kühlung**  
**Tauwasserverdunstung**  
**Abtauung**  
**Wandstärke Isolierung**  
**Kältemittel**  
**Kältemittelmenge**

Stille  
Ja  
Automatisch  
50 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3  
80 g

## Energiedaten

**Klimaklasse** 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Fahrgestell Super-Delicious 1000/1000 C**

GTIN: 4059395011876

Artikel-Nr.: 23135102

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)