

Mehrzweckvitrine Super 750 C mit gebogenem Glasaufbau

Mehrzweckvitrine Super 750 C mit gebogenem Glasaufbau. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm, Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas, 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm, Beschichteter Verdampfer, Verdampferabdeckung aus CNS, Digitale Temperaturanzeige, Elektronische Temperaturregelung, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben, Innenbeleuchtung, Außen und Innen aus CNS, Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert, Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm, Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut, Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	756 x 939 x 530 mm
Öffnungssystem:	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	4 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	CNS und Kunststoff
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,170 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	84 kg
Ausstellungsfläche:	0,37 m²
Kühlung:	Stille
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Artikel-Nr.: 23132076

GTIN: 4059395011760

Typ: Super 750 C

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.