

## Salatbar Isola 4M VT Inox

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung, mit Ein-Ausschalter, Schalter für Beleuchtung und Schalter für die Haubenbetätigung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Maschinenfach integriert. Außen und innen ist die Salatbar aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt, der elektrisch zu öffnende und zu schließende Hustenschutz aus Plexiglas. Durch die Umluftkühlung und die unter dem Luftstrom angeordneten GN-Schalen wird die Ware gleichmäßig gekühlt. Die Salatbar stehen auf 8 Rollen davon 4 rechts und 4 links angeordnet. Von diesen Rollen sind je Seite 2 mit Feststellern versehen. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tabletrutschen.



Artikel-Nr.: 23501153  
GTIN: 4059395056778

### Produktvorteile:

- Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
- Umluftkühlung
- Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Alarmfunktion, wenn Fettfilter gereinigt werden muss
- 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Salatbar
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1505 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	1500 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	4
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	Wanne CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,47 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	153 kg
<b>Serienzubehör</b>	elektrische Haubenbetätigung
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	40 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge

100 g

## Energiedaten

Klimaklasse

4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Lichtquellenart

LED

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Salatbar Isola 4M VT Tabletrutsche Rundrohr

GTIN: 4059395102284

Artikel-Nr.: 23500152

---

### Tabletrutsche 1 Stück, lang voll CNS

GTIN: 4059395102277

Artikel-Nr.: 23500151

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**