

Salatbar, Frühstück-Dessertbuffet Proxima 4 M

Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit elektrischer Haube aus Plexiglas mit CNS-Abdeckung und integrierter Beleuchtung separat schaltbar. Die Temperatursteuerung erfolgt mit einem elektronischen Thermostat und digitaler Temperaturanzeige für ein leichtes ablesen der Wannenrauminnentemperatur. Die CNS-Wanne ist front- und rückseitig mit zwei großen und beschichteten Verdampfern ausgerüstet. Das laminierte Holz ist im Oberen und Seitenbereich in der Ausführung Wenge, Front und Rückwand des Unterbau in beige hell gefertigt. In den beiden Seitenteilen befindet sich eine Abdeckung welche den schnellen Zugriff auf die Getriebemotoren der Haube zulässt, dadurch werden im Servicefall die Kosten minimiert. Die abklappbaren Tabletrutschen (optionales Zubehör) sind oben und unten Wenge laminiert, der Rand in beige hell. Außen am Gerät befindet sich der Wasserablauf für eine schnelle und problemlose Entsorgung des anfallenden Kondenswassers. Das Buffet ist nur für den Betrieb mit GN-Behälter geeignet. Buffet fahrbar, mit 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremsen.



Artikel-Nr.: 23530081
GTIN: 4059395028355

Produktvorteile:

- Tiefe mit Tabletrutsche 1154 mm
- Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm
- Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
- Front- und Rückwand beige lackiert
- Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
- Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Abklappbare Tabletrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- CNS Wanne mit front- und rückseitigem beschichtetem Verdampfer
- Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1414 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1528 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	4
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Holz laminiert Wenge und hell beige
Innenmaterial	CNS Wanne
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,355 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	150 kg
Serienzubehör	elektrische Haubenbetätigung, Rollen
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche kurz Proxima

GTIN: 4059395102352

Artikel-Nr.: 23500180

Tablettrutsche lang Proxima 4

GTIN: 4059395102376

Artikel-Nr.: 23500182

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de