

## Speiseeisverkaufstheke PRIMERA 3

Speiseeisverkaufstheke mit gebogener Frontscheibe, Zahlplatte und integrierter Beleuchtung. Glasaufbau zur Selbstmontage bei Anlieferung. Rückwärtige Schiebescheiben mit Schloss. Die Innenwanne eignet sich für Eisschalen bis zu einer Höhe von 180 mm. Einstellbarer Temperaturbereich am manuellem Thermostat von -12° C bis -22° C. Die Speiseeisverkaufstheke wird auf 4 Rollen geliefert und bietet somit optimale Mobilität vor Ort.

Waffelhalter und Eishörnchensilo optional erhältlich - nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 301005  
GTIN: 4059395004533



### Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufstheke
- Temperaturbereich von -12° C bis -22° C einstellbar
- Gebogene Frontscheibe
- Zahlplatte
- Integrierte Beleuchtung
- Glasaufbau zur Selbstmontage
- Rückschiebescheiben mit Schloss
- Innenwanne für Eisschalen bis 180 mm H
- 4 Rollen für optimale Mobilität

### Technische Daten:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Geräteart</b>              | Eistheke  |
| <b>Produktgruppe</b>          | B   |
| <b>Abmessungen außen:</b>     |   |
| <b>Breite</b>                 | 719 mm  |
| <b>Tiefe</b>                  | 615 mm  |
| <b>Höhe</b>                   | 1296 mm   |
| <b>Aufstellart</b>            | Standgerät  |
| <b>Temperaturbereich von</b>  | -12 °C  |
| <b>Temperaturbereich bis</b>  | -22 °C  |
| <b>Bestückung</b>             | Eisschale   |
| <b>Bestückungsmöglichkeit</b> | 3 Eisschalen 5, 7 oder 9 Liter                        |
| <b>Behältertiefe</b>          | 180 mm  |
| <b>Innenbeleuchtung</b>       | Ja  |
| <b>Aussenmaterial</b>         | Stahlblech weiß, beschichtet, Rahmen weiß, Kunststoff |
| <b>Innenmaterial</b>          | Stahlblech weiß, beschichtet                          |
| <b>Anschlußart</b>            | Steckerfertig (230V)                                  |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>  | 0,19 kW   |
| <b>Spannung</b>               | 230 Volt  |
| <b>Bruttogewicht</b>          | 72 kg   |
| <b>Kühlung</b>                | Stille  |
| <b>Abtauung</b>               | Manuell   |

Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | -15 °C                    |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -18 °C                    |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 0,23 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 522 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | A                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 4,5                       |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | L1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | D                         |
| Herstellerkennung               | PRIMERA 3                 |
| EPREL Registrierungsnummer      | 533803                    |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



0.23 m<sup>2</sup>

-15 °C  
-18 °C

8102/ALDC

## Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**