

Glastürkühlschrank KBS 154 GU

Der Glastürkühlschrank KBS 154 GU kombiniert modernes Design mit professioneller Funktionalität. Der Kühlschrank ist einbaufähig und bietet eine digitale Temperaturanzeige, mit der Sie die Kühlbedingungen präzise überwachen können. Drei stabile Roste und die Umluftkühlung garantieren eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im gesamten Innenraum.

Die Außenseite des Kühlschranks ist schwarz lackiert, während die Edelstahltür mit Schloss für Sicherheit und Langlebigkeit sorgt. Die Glastür 3-fach isolierverglast, bietet optimaen Einblick auf die zu verkaufende Ware. Die selbstschließende Tür und der pflegeleichte Innenraum aus schwarzem Kunststoff machen den Kühlschrank besonders benutzerfreundlich.

Für minimalen Wartungsaufwand sorgen die automatische Abtauung und die automatische Tauwasserverdunstung. Die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung und die höhenverstellbaren Ausgleichsfüße bieten zusätzlichen Komfort und Flexibilität bei der Installation.

Wir unterstützen Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschranks in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.



Artikel-Nr.: 302154
GTIN: 4059395060638



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Einbaufähig
- Digitale Temperaturanzeige
- 3 Roste
- Umluftkühlung
- Außen Stahlblech 3-seitig schwarz lackiert
- Glastür mit Schloss
- Tür 3-fach isolierverglast
- Türanschlag rechts
- Selbstschließende Tür
- Innenraum Kunststoff schwarz
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Ausgleichsfüße 30 mm höhenverstellbar
- Maximale Gerätehöhe von 820 bis 850mm
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm
Tiefe	585 mm
Höhe	820 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür

Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Stahlblech dreiseitig schwarz lackiert, Glastür Rahmen in Edelstahl isolierverglast
Innenmaterial	ABS Kunststoff schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,110 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	47 kg
Serienzubehör	3 Roste
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	4 °C
Bruttoinhalt	142 l
Energieverbrauch im Jahr	280 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	KBS 154 GU
EPREL Registrierungsnummer	2303757
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



280 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten





Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de