

Kompaktlüfter Typ CLC 1650m³ /h

Kompaktlüfter Typ CLC mit doppelseitig saugenden Radialventilatoren mit Direktantrieb. Gehäuse aus Aluprofilrahmen und verzinktem Stahlblech. Thermo-akustische Isolation. Material selbstverlöschend. Laufrad aus verzinktem Stahlblech. Dreiseitig abnehmbare Seitenwände 20mm doppelwandig isoliert. Einfacher Ventilatoreinbau, inklusive Bodenwanne mit 1/2" Kondensatablauf. Motor im Luftstrom liegend.



Artikel-Nr.: 30521007
GTIN: 4059395045734

Produktvorteile:

- Kompaktlüfter Typ CLC
- Doppelseitig saugende Radialventilatoren
- Ventilatoren mit Direktantrieb
- Gehäuse aus Aluprofilrahmen und verzinktem Stahlblech
- Thermo-akustische Isolation
- Material selbstverlöschend
- Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- 20mm doppelwandig isoliert
- Einfacher Ventilatoreinbau
- Inklusive Bodenwanne
- 1/2" Kondensatablauf
- Motor im Luftstrom liegend
- Dreiseitig abnehmbare Seitenpaneele
- Zusätzliches Paneel zum verschließen als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

Geräteart	Airbox
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	520 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	520 mm
Anschlusswert Elektro	0,147 kW
Spannung	230 Volt
Stromaufnahme	1,3 A
Bruttogewicht	35 kg
Luftleistungsmenge, freiblasend	1650 m ³

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	65 dB

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Panel mit Bundkragen für Kompaktlüfter CLC 1650m³/h

GTIN: 4059395045802

Artikel-Nr.: 30540038

Geschlossenes Paneel im Zuschnitt für Kompaktlüfter CLC 1650m³/h

GTIN: 4059395045840

Artikel-Nr.: 30540045

5-stufiger Drehzahlregler für Lüftungsmotor 3,0A

GTIN: 4059395045666

Artikel-Nr.: 30400028

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de