

Airbox EC 4000 Volumenstrom 4260 m³/h

Energiesparende Airbox mit Motor außerhalb des Luftstroms. Rückwärts gekrümmter und freilaufender Ventilator mit einem Volumenstrom von 4260 m³/h und einer maximalen Drehzahl von 910 U/min. Maximale Fördermitteltemperatur bei 120 °C. Airbox mit doppelwandigem, schallisoliertem Gehäuse. Inklusive serienmäßigem eingedichtetem Ansaugstutzen mit Revisionschalter. Gehäuse mit Kondenswanne und 1" Ablauf. Für Innen- und Außenmontage geeignet.

Artikel-Nr.: 30522035
GTIN: 4059395053609



Produktvorteile:

- Energiesparlüfter (Airbox)
- Motor nicht im Luftstrom
- Volumenstrom 4260 m³/h
- Maximale Drehzahl 910 U/min
- Schalldruckpegel 53 db (A) auf 4 Meter
- Maximale Fördermitteltemperatur bei 120 °C
- Airbox mit doppelwandigem Gehäuse
- Eingebaute Kondensatwanne und 1" Ablaufstutzen
- EC-Motor außerhalb des Luftstroms liegend
- Passender Regler muss mitbestellt werden
- Umfangreiches Zubehör Mehrpreispflichtig lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Airbox
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	690 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	690 mm
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,26 kW
Spannung	230 Volt
Stromaufnahme	1,2 A
Bruttogewicht	68 kg
Luftleistungsmenge, freiblasend	4260 m ³

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission	53 dB

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Ausblaspaneel geschlossen für Airbox Modell E EC Control

GTIN: 4059395056457

Artikel-Nr.: 30539020

Ausblaspaneel mit Bundkragen für Airbox Modell E EC Control

GTIN: 4059395053630

Artikel-Nr.: 30539019

5-stufiger Drehzahlregler für Airboxen 0-10V - IP 55

GTIN: 4059395053593

Artikel-Nr.: 30400034

Drehzahlregler stufenlos für Airboxen 0-10V - IP44

GTIN: 4059395053586

Artikel-Nr.: 30400033

Wetterschutzdach für Airbox EC 4000, EC 6000 und EC 8000

GTIN: 4059395053647

Artikel-Nr.: 30540057

Motorschutzblende für Lüfter EC Control

GTIN: 4059395030105

Artikel-Nr.: 30539010

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



