

Kühlplatte Euronorm 2 Einbauplatte

Einbau-Kühlplatte mit Umluftkühlung der Serie Euronorm mit separaten Einschalter und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt. Für eine gleichmäßige Luftzirkulation sorgen in der Umluft Einbau-Kühlwanne hochleistungsventilatoren. Mit einem Temperaturbereich von -1° C bis +5° C ist die Einbau-Kühlwanne mit Einlegeboden und einer max. Nutzhöhe von 35 mm optimal für die Kühlung von Speisen geeignet. Als weiteres Highlight ist in der Wanne ein hochklappbarer Verdampfer verbaut um eine einfache und hygienische Reinigung der Einbau Kühlwanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt. Optional kann gegen Mehrpreis auch werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden um einen bestmöglichen Einsatz der Einbau-Kühlplatte auch bei nicht vorhandenen bauseitigen Abwasseranschluß zu gewährleisten. Für einen optimalen Bedienkomfort kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbau-Kühlplatte herausgezogen und bauseitig in einem Korpus installiert werden.



Artikel-Nr.: 323009
GTIN: 4059395005691

Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Mit Einlegeboden Nutzhöhe 35 mm
- Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	950 mm
Tiefe	780 mm
Höhe	575 mm
Abmessungen innen:	
Breite	805 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	35 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Bestückung	EN 600x400
Anzahl Behälter	2
Aussenmaterial	verzinkt
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,6 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	88 kg
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	910 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge

90 g

Energiedaten

Klimaklasse

2 (+22 °C UT und 65 % RF)

Temperaturklasse

M1

Herstellerkennung

Euronorm 2

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de