

## Belegstation / Pizzakühltisch KBS 901 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett-/Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. 2 Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltablett befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



Artikel-Nr.: 340107  
GTIN: 4059395003161

**SWS**  
PLANBAR

### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Produktgruppe                | A                    |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                      |
| Breite                       | 1370 mm              |
| Tiefe                        | 700 mm               |
| Höhe                         | 1090 mm              |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät           |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür              |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C                 |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C                 |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 3                    |
| <b>Kapazität der Türen</b>   | GN 1/1               |
| <b>Bestückung</b>            | GN 1/6               |
| <b>Behältertiefe</b>         | 200 mm               |
| <b>Anzahl Behälter</b>       | 8                    |
| <b>Aussenmaterial</b>        | CNS                  |
| <b>Innenmaterial</b>         | CNS                  |
| <b>Anschlußart</b>           | Steckerfertig (230V) |
| <b>Anschlusswert Elektro</b> | 0,235 kW             |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Spannung</b>                       | 230 Volt  |
| <b>Bruttogewicht</b>                  | 175 kg  |
| <b>Serienzubehör</b>                  | Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen |
| <b>SWS</b>                            | Ja  |
| <b>Einsetzbar Umgebungstemperatur</b> | 30 °C   |
| <b>bis</b>                            |   |
| <b>Raumfeuchte bis</b>                | 40 %  |
| <b>Kühlung</b>                        | Umluft  |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>           | Ja  |
| <b>Abtauung</b>                       | Automatisch   |
| <b>Kältemittel</b>                    | R 600a (Isobutan)/GWP 3   |
| <b>Kältemittelmenge</b>               | 100 g   |

### **Energiedaten**

**Bruttoinhalt** 400 l

### **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

#### **Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**

GTIN: 4059395091991

**Artikel-Nr.: 90022**

---

#### **Rost KTM Serie, Saladette**

GTIN: 4059395092004

**Artikel-Nr.: 90023**

---

#### **Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395069181

**Artikel-Nr.: 837549**

---

#### **Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.