

Saladette gerader Glasaufbau KBS 908

Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, Maße der Zahlplatte B: 860, T: 462 mm. 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltsch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Bestückungsmöglichkeit 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm) oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm).



Artikel-Nr.: 340212
GTIN: 4059395003390



Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- Umluftkühlung
- Energiesparend
- 45 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1345 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C

Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN
Bestückungsmöglichkeit	2x GN 1/4 und 4x GN 1/3 und 4x GN 1/6
Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 1 Paar kipp sichere Auflageschienen , 1 Bodenrost und Schneidbrett aus Polyethylen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	38 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	246 l
--------------	-------

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette

GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395069181

Artikel-Nr.: 837549

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 900

GTIN: 4059395029901

Artikel-Nr.: 828962

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de