

Kühltisch KTM 200

Kühltisch KTM 200. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: CNS 18/10, Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Visuelle Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf, Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar, Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen, Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation, Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung, Abschließbare Maschinenfachblende, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	830 x 595 x 500 mm
Außenmasse B x T x H:	903 x 700 x 875 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	2
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Links/Rechts
Bestückung:	GN 1/1
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,155 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	83 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	256 l
Nutzzinhalt:	160 l
Energieverbrauch im Jahr:	869 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	40
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 343000

GTIN: 4059395003000

Typ: KTM 200

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.