

Kühltisch KTM 300

Kühltisch KTM 300. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: CNS 18/10, Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Visuelle Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Prü Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 1 Paar kippsichere Auflageschienen, Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation, Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf, Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar, Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung, Abschließbare Maschinenfachblende, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1370 x 700 x 875 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	3
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Links
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,235 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	110 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	400 l
Nutzzinhalt:	251 l
Energieverbrauch im Jahr:	1080 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	44
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 343030

GTIN: 4059395003031

Typ: KTM 300

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.