

Kühltisch KTM 302

Kühltisch KTM 302. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: CNS 18/10, Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Visuelle Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 1 Paar kippsichere Auflageschienen, Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation, 2 halbe Schubladenauszüge, Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf, Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar, Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung, Abschließbare Maschinenfachblende, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1370 x 700 x 875 mm
Öffnungssystem:	Volltür/Schublade
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	2
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Anzahl der Schubladen:	2
Bestückung:	GN 1/1
Behältertiefe:	140 mm
Außenmaterial:	CNS
Innenmaterial:	CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,235 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	140 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	400 l
Nutzzinhalt:	197 l
Energieverbrauch im Jahr:	1121 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	49
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 343050

GTIN: 4059395003048

Typ: KTM 302

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.