

Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus Isolierglas. Kundenseitig sind Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas mit Griff eingebaut. Das Aggregat und die Steuereinheit mit elektronischer Regelung und digitaler Temperaturanzeige sind in der Decke integriert. Die Innenbeleuchtung ist separat schaltbar. Die Umluftkühlung sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Kälte im Geräteinnenraum



Artikel-Nr.: 346131
GTIN: 4059395010411

Produktvorteile:

- Gerader Aufbau
- 3 CNS-Roste
- Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Aggregat und Steuereinheit auf der Decke montiert
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwaserverdunstung durch Heißgas
- Anschlußfertig inkl. Zuleitung ohne Schukostecker

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1135 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	1150 mm
Aufstellart	
Öffnungssystem	Aufsatz
Temperaturbereich von	Entnahmeklappe
Temperaturbereich bis	4 °C
Innenbeleuchtung	12 °C
Aussenmaterial	Ja
Innenmaterial	Chromnickelstahl AISI 304
Anschlußart	CNS
Anschlusswert Elektro	Anschlussfertig (230V)
Spannung	0,3 kW
Bruttogewicht	230 Volt
Serienzubehör	128 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	CNS Roste 8 Selbstbedienungsklappen a 490 x 160 mm
Raumfeuchte bis	25 °C
Kühlung	60 %
Tauwaserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Kältemittel	Automatisch
Kältemittelmenge	R 290 (Propan)/GWP 3
	140 g

Energiedaten

Herstellerkennung

C-AKV 1100 SB

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de