

## Edelstahl Gewerbekühlschrank KU 356

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 1/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Anzeige von visueller Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges, sowie beleuchteter Ein-/Ausschalter in der Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Kondensator mit Fettfilter, Selbstschließende Türen mit Zylinderschloss. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtungen. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Boden im Innenraum gerundet für bessere hygienische Reinigung. Boden als Wanne ausgebildet. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 11 GN 1/1 Roste im Längseinschub. 4 höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße um Bodeneunebenheiten vor Ort auszugleichen.



Artikel-Nr.: 347356  
GTIN: 4059395060676

B

### Produktvorteile:

- Gewerbekühlschrank
- Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 60 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet mit abgerundeten Ecken
- GN 1/1
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Wartungsfreier Kondensator, keine regelmäßige Reinigung nötig
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	484 mm
<b>Tiefe</b>	745 mm
<b>Höhe</b>	2100 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	364 mm
<b>Tiefe</b>	580 mm
<b>Höhe</b>	1510 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschnüßart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,25 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	123 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Roste Kunststoff rilsaliniert GN 1/1
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	350 l
<b>Nutzinhalt Kühlung</b>	228 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	329 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Auflageschienensatz für KU /TKU 356

GTIN: 4059395069013

Artikel-Nr.: 838990

---

### Rost für KU/TKU 356

GTIN: 4059395069020

Artikel-Nr.: 838991

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)