

## Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank TKU 356

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 1/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Anzeige von visueller Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges, sowie beleuchteter Ein-/Ausschalter in der Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Kondensator mit Fettfilter, Selbstschließende Türen mit Zylinderschloss. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtungen. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Boden im Innenraum gerundet für bessere hygienische Reinigung. Boden als Wanne ausgebildet. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 11 GN 1/1 Roste im Längseinschub. 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen.



Artikel-Nr.: 347358  
GTIN: 4059395060690

D

### Produktvorteile:

- Gewerbe-Tiefkühlschrank
- Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 60 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet mit abgerundeten Ecken
- GN 1/1
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Wartungsfreier Kondensator, keine regelmäßige Reinigung nötig
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße

## Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	484 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	2100 mm
Abmessungen innen:	
Breite	364 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	1510 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 1/1
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,380 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	123 kg
Serienzubehör	3 Edelstahlroste GN 1/1
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	350 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	228 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1449 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Auflageschienensatz für KU /TKU 356

GTIN: 4059395069013

Artikel-Nr.: 838990

---

### Rost für KU/TKU 356

GTIN: 4059395069020

Artikel-Nr.: 838991

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)