

Edelstahlkühlschrank KU 400

Dieser Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank ist die ideale Lösung für den professionellen Einsatz in Bäckereien, Konditoreien und gastronomischen Betrieben mit hohen Anforderungen an Hygiene, Effizienz und Zuverlässigkeit. Ausgelegt für Backbleche im Maß 600 x 400 mm, bietet das Gerät maximale Flexibilität bei der Lagerung frischer und vorbereiteter Backwaren.

Das hochwertige Innen- und Außengehäuse aus AISI 304 Edelstahl (dreiseitig außen) gewährleistet höchste Hygienestandards, Langlebigkeit und eine einfache Reinigung im täglichen Betrieb. Die leistungsstarke Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum – selbst bei voller Beladung.

Dank elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle über den Kühlprozess. Eine visuelle Alarmanzeige sowie die Display-Darstellung von Kühl- und Abtauvorgängen erhöhen die Betriebssicherheit. Die energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung reduziert Wartungsaufwand und senkt den Energieverbrauch nachhaltig.

Der Innenraum ist für bis zu 18 Paar L-Auflageschienen im Abstand von 70 mm vorbereitet, 10 Paar sind serienmäßig enthalten. Die selbstschließende, abschließbare Tür mit ergonomisch eingelassener Griffleiste sowie höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße runden das durchdachte Gesamtkonzept für den professionellen Küchenalltag ab.

Artikel-Nr.: 347400
GTIN: 4059395073317



Produktvorteile:

- Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank für 600 x 400 mm Backbleche
- Innen- und Außenmaterial aus hygienischem AISI 304 Edelstahl
- Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige für maximale Betriebssicherheit
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Anzeige von Kühl- und Abtauvorgängen im Display
- Boden als Wanne ausgebildet
- Aufnahme von max. 18 Paar L-Auflageschienen (70 mm Abstand)
- 10 Paar L-Auflageschienen im Lieferumfang
- Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten
- Selbstschließende, abschließbare Tür
- Ergonomisch eingelassene Griffleiste
- Türanschlag rechts (nicht wechselbar)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	878 mm
Höhe	2095 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Edelstahl dreiseitig AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,250 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	130 kg
Serienzubehör	10 Paar L Auflageschienen für Backbleche 600 x 400 mm
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	501 l
Nutzzinhalt	334 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	361 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	31,2
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	KU 400
EPREL Registrierungsnummer	2617544
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KU 400

GTIN: 4059395073324

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de