

Glastürkühlschrank KBS 402 GU

Glastürkühlschrank KBS 402 GU. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, Rückwandverdampfer, Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter, Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation, Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand, Digitale Temperaturanzeige, Manuelles Thermostat, Innenbeleuchtung separat schaltbar, 45 mm Energiespar-Isolierung, Umluftkühlung, Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss, Massiver Edelstahl-Stangengriff, Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig), Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Rollen für den leichten Transport, Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	600 x 600 x 1855 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,13 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	74 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	2 °C
Bruttoinhalt:	361 l
Warenpräsentationsfläche (TDA):	0,75 m²
Energieverbrauch im Jahr:	773 kWh
Energieeffizienzklasse:	B
Energieeffizienzindex EEI:	14,8
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse:	H2

Artikel-Nr.: 347408

GTIN: 4059395003482

Typ: KBS 402 GU

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.