

Tiefkühlschrank KBS 402 TK S

Der Volltürtiefkühlschrank für den professionellen Gastronomieinsatz überzeugt durch zuverlässige Tiefkühlleistung, robuste Verarbeitung und praxisnahe Ausstattung. Dank der stillen Kühlung eignet sich das Gerät ideal für Küchen, Lager- und Vorbereitungsbereiche, in denen ein geräuscharmer Betrieb gefragt ist.

Das weiß lackierte Stahlblechgehäuse sorgt für hohe Stabilität und eine pflegeleichte Oberfläche. Im Innenraum bietet der fugenlose ABS-Kunststoffbehälter maximale Hygiene und erleichtert die Reinigung im täglichen Betrieb. Mit 7 Schubladen und Verdampferrosten ist eine übersichtliche, strukturierte Lagerung von Tiefkühlware jederzeit gewährleistet.

Die digitale Temperaturanzeige in Kombination mit dem manuellen Thermostat ermöglicht eine einfache und präzise Temperaturkontrolle. Eine 60 mm starke Isolierung garantiert konstante Kühlleistung und hohe Energieeffizienz.

Für Sicherheit sorgt die abschließbare Volltür, während die eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste eine komfortable Bedienung ermöglicht. Der wechselbare Türanschlag erlaubt flexible Aufstellung. Dank leicht wechselbarer Türmagnetsteckdichtung bleibt das Gerät langfristig wartungsfreundlich.

Zwei höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne sowie zwei Transportrollen hinten ermöglichen eine einfache Positionierung – ideal für den professionellen Dauereinsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.



Artikel-Nr.: 347414
GTIN: 4059395070927



Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Stahlblech weiß lackiert
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Fugenloser ABS Kunststoff-Innenbehälter
- 7 Schubladen und Verdampferroste im Innenraum
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,15 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	79 kg
Serienzubehör	7 Verdampferroste, 7 Schubladen, Türschloss
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	361 l
Nutzinhalt	258 l
Energieverbrauch im Jahr	894 kWh
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KBS 402 TK S

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbau inkl. Umbaukit für Türanschlagwechsel links
 Serie KBS 202,402,502,520,602,702

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de